ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda 6SD 20/10

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости не более 35°C для двигателей 4". Температура жидкости не более 25°C для двигателей 6". Максимальное количество песка в воде: 150 г/м3.

Производительность
от 12 до 57 м³/ч

Напор
от 56 до 155 м

Мощность
22 кВт

Напряжение
380 В

Описание

testМодели погружных скважинных насосов Calpeda 6SD 20/10 предназначены для реализации водоснабжения в различных направлениях деятельности: промышленности, сельского хозяйства и быта. Кроме того, оборудование линейки хорошо зарекомендовало себя реализации работы систем полива и противопожарных систем. Насосы имеют наружную рубашку из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 и ступени из поликарбоната. Это надежно защищает от внешних механических повреждений, формирования деформации в результате возможных перепадов температур, образования коррозии и окисления. Оборудование хорошо справляется с перекачкой не только чистых жидкостей, но и составов, которые имеют твердые включения в виде песка. Насосы предназначены для работы в глубоких скважинах, где они могут функционировать в режиме непрерывной эксплуатации. Двойное уплотнение с масляной камерой надежно защищает двигатель от проникновения жидкости. Мощность двигательной системы оборудования составляет 22 кВт, напряжение – 380 В. Насосы Calpeda 6SD 20/10 способны создавать напор от 56 до 155 м, при этом производительность составляет от 12 до 57 м³/ч. Двигатель моделей относится к системам нового поколения. Он работает с пониженным уровнем шума и имеет высокий класс энергоэффективности.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»