ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda B-A 50-125BE

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Бронза
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 6 бар (для A 40, A 50, A 65). Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар (для A 80).

Производительность
от 6 до 30 м³/ч

Напор
от 4 до 15.5 м

Мощность
1.1 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Конструкция модельного ряда самовсасывающих центробежных насосов с открытым рабочим колесом Calpeda B-A 50-125BE характеризуется наличием встроенного во всасывающий патрубок запорного механизма, что формирует ведущую особенность принципа работы оборудования. Насос защищен от эффекта обратного засасывания. При повторном запуске система обеспечивает самовсасывающее действие. Способность оборудования работать с загрязненными составами формирует широкий спектр функциональных возможностей. Насосы линейки используются для полива сельскохозяйственных территории, где необходим забор воды из естественных водоемов, применяются для реализации дренажа затопленных помещений и территорий, а также для откачки некоторых разновидностей промышленных жидкостей. При соблюдении необходимых эксплуатационных требования надежный энергоэффективный двигатель оборудования работает в режиме непрерывной эксплуатации. Его мощность составляет 1.1 кВт, напряжение — 380 В. При этом насосы формируют напор от 4 до 15,5 м и производительность — от 6 до 30 м³/ч. Корпус и составляющие оборудования выполнены из современных, высококачественных материалов, которые формируют надежную защиту от коррозии, окисления и возможных механических повреждений. В числе используемых материалов — чугун, бронза, хромоникелевая, хромовая и хромомолибденовая сталь.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»