ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda CAM 91/A

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Манометрическая высота всасывания не более 9 м.

Производительность
от 0.48 до 2.4 м³/ч

Напор
от 17 до 53 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Благодаря способности моноблочных центробежных насосов Calpeda CAM 91/A работать с жидкостями различного химического состава и широкого температурного диапазона, оборудование задействовано в решении большого перечня задач в различных направлениях водоснабжения и водообеспечения промышленности, сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, оно используется для повышения рабочего давления в распределительных сетях, прекрасно справляется с задачами по подъему воды из скважин и колодцев с последующей транспортировкой к потребителю. Конструктивно насосы представляют собой современную компактную разработку, которая соответствует всем актуальным требованиям области водообеспечения и инженерных систем водоснабжения. Насосы модельного ряда имеют повышенные характеристики прочности и надежности. Материалы составляющих оборудования, в числе которых чугун, бронза, латунь, хромовая, хромоникелевая и хромоникелевомолибденовая сталь обладают высокой степенью устойчивости к коррозии и окислению, что формирует длительный рабочий ресурс насосов линейки. Оснащение надежным энергоэффективным электродвигателем мощностью 0.75 кВт позволяет оборудованию работать в режиме непрерывной эксплуатации даже в условиях повышенных нагрузок. Напряжение при этом составляет 220 В. Насосы создают напор от 17 до 53 м и подачу от 0,48 до 2,4 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»