ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda GXV 40-8

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации (с погруженным двигателем). Температура жидкости до +35°C. Глубина погружения: мин. 220 мм, макс. 5 м.

Производительность
от 3 до 18 м³/ч

Напор
от 2.8 до 7.2 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
380 В

Описание

К числу ведущих преимущественных характеристик модельного ряда погружных дренажных насосов Calpeda GXV 40-8 можно отнести их высокую степень надежности и эффективности при работе даже в самых сложных эксплуатационных условиях. Оборудование прекрасно справляется с откачкой многих видов отходов промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, работает на осушении затопленных помещений и территорий, выполняет забор воды из естественных водоемов, скважин, водопотоков. Насосы функционируют в режиме непрерывной эксплуатации. Их автоматический запуск и остановку выполняет поплавковый выключатель. Нержавеющая хромоникелевая сталь, из которой выполнены ведущие составляющие оборудования, создает надежную защиту как от внешних механических повреждений, так и от развития коррозионных процессов. Длительный рабочий ресурс насосов серии формирует их способность охлаждения двигателя самой перекачиваемой жидкостью, которая циркулирует между кожухом двигателя и наружным кожухом. Вал оборудования укомплектован двойным уплотнением. Простое регулирование поплавка позволяет корректировать уровень запуска и остановки насоса. Вертикальный подающий патрубок при установке в небольших скважинах поворачивается вверх, что снимает необходимость использования коленчатого патрубка в насосе. Двигатель оборудования мощностью 0.75 кВт имеет высокий класс энергоэффективности. Напряжение при этом составляет 380 В. Формируемый напор — от 2,8 до 7,2 м, подача —от 3 до 18 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»