ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda I-MAT 65,4 TT-D

Напряжение
380 В

Мощность
от 15 до 30 кВт

Выходной ток
65.4 А

Описание

Преобразователи частоты I-MAT от Calpeda яркий пример качества и современности их комплектующих. Он может использоваться для управления насосами, как в бытовых, так и в гражданских и даже промышленных системах. При этом он предназначен для управления насосов с трёхфазным двигателем. По этой причине он имеет и соответствующие требования к питанию, это трёхфазный переменный ток напряжение 380 В. Возможности Calpeda I-MAT 65,4 TT-D в плане управления насосными системами отличаются невероятной широтой. Например, вот его основной список доступных режимов для работы с насосами: с постоянным давлением; с пропорциональным давлением; с постоянной температурой; с постоянным расходом; ночной режим; ручной режим. Кроме разных режимов Calpeda I-MAT 65,4 TT-D выполняет дополнительные функции, как защита насоса от работы вхолостую, против скачков напряжения и перегрузок двигателя. Всё управление интуитивно понятно и осуществляется с помощью информативного ЖК-дисплея и 6 кнопок. Класс защиты преобразователя IP 55, то есть он защищён, как от пыли, так и от струй воды со всех направлений. Подобная мера является необходимой, ведь обычно он применяется в системах водоснабжения, транспортировки и распределения воды. Мощность этого преобразователя частоты составляет от 15 до 30 кВт, а максимальная сила тока на выходе 65.4А. Работает он при температурах воздуха от -10 до +50°С, а встроенный кулер обеспечивает высокую надёжность охлаждая преобразователь во время эксплуатации.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»