ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Calpeda MXA 404/A

**Количество оборотов:** 2900 об/мин

**Напряжение:** 380В

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Область применения:** Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

**Эксплуатационные ограничения:** Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от 0°C до +35°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар. Манометрическая высота всасывания не более 8 м.

**Производительность**
от 2 до 7 м³/ч

**Напор**
от 15 до 40 м

**Мощность**
0.75 кВт

**Напряжение**
380 В

## Описание

Конструкция линейки многоступенчатых моноблочных горизонтальных насосов Calpeda MXA 404/A компактна и мобильна. Насосы удобны в эксплуатации и перемещении. Они без труда устанавливаются и не доставляют никаких хлопот в сервисном обслуживании. Ведущее назначение оборудования — реализация водоснабжения частных зданий и сооружений. Также они прекрасно зарекомендовали себя в выполнении ирригационных процессов. Модели оснащены дополнительной защитой от работы без воды. Насосы Calpeda MXA 404/A укомплектованы всасывающим патрубком, который расположен выше вала насоса. Он осуществляет функцию самовсасывания. Надежная защита двигательной системы от попадания воды внутрь обеспечивается монолитностью конструкции: корпус монолитный и открыт только с одной стороны, соединительная часть и основание монолитные. Насосы работают с пониженным уровнем шума, так как водяной поток проходит вокруг ступеней. Ведущие материалы составляющих частей оборудования — нержавеющая хромоникелевая сталь. Всасывающая часть, корпус ступени, рабочее колесо изготовлены из норила, механическое уплотнение — из керамики. Все эти материалы устойчивы к коррозии и окислению, что формирует длительный рабочий ресурс оборудования. Электродвигатель насосов линейки изготовлен по инновационной технологии и выдерживает даже интенсивные нагрузки. Его мощность составляет 0.75 кВт, напряжение 380 В. Напор оборудования - от 15 до 40 м, подача - от 2 до 7 м³/ч.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru




С уважением,
ООО «Гидроальянс»