ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda MXH-F 3203/A

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -15°C до +110°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар.

Производительность
от 15 до 50 м³/ч

Напор
от 10 до 50 м

Мощность
5.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Линейка моноблочных горизонтальных многоступенчатых насосов Calpeda MXH-F 3203/A относится к категории многофункционального водонапорного оборудования. Они реализуют водоснабжение жилых и коммерческих зданий, некоторых объектов промышленности, широко применяются для осуществления полива садовых и огородных участков в быту, а также обширных территорий в сельском хозяйстве. Оборудование оснащено новым поколением современных надежных электродвигателей мощностью 5.5 кВт с напряжением 380 В. Оно формирует напор от 10 до 50 м, производительность — от 15 до 50 м³/ч. Корпус насоса и ведущие составляющие выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L, что позволяет оборудованию работать с жидкостями широкого температурного диапазона. Конструкция моноблочных горизонтальных многоступенчатых насосов Calpeda MXH-F 3203/A — монолитная, компактная. Фланцевое подсоединение. Всасывающий патрубок имеет горизонтальное расположение и размещен выше оси вала, напорный патрубок — вертикальный. Наличие дополнительной защиты от работы без воды определяет длительность рабочего ресурса насосов данного модельного ряда. Оборудование удобно в эксплуатации и обслуживании: пробки для заполнения и слива расположены на средней линии и доступны с любой стороны. Монолитное соединение насоса и двигателя исключает возможные потери мощности при работе.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»