ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **13.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda MXSM 205

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи
Эксплуатационные ограничения: Температура жидкости до 35°C. Минимальный внутренний диаметр колодца: 140 мм. Глубина погружения: мин. 100мм, макс. 20м (с кабелем соответствующей длины).

Производительность
от 1 до 4.5 м³/ч

Напор
от 19 до 49.5 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
220 В

Описание

testВ числе преимущественных характеристик линейки погружных многоступенчатых насосов Calpeda MXSM 205 — наличие системы охлаждения двигателя и гидравлической части самой перекачиваемой жидкостью, что обеспечивает надежное функционирование оборудования даже при частичном погружении. Оснащение фильтром в системе всасывания эффективно предотвращает попадание внутрь двигательной системы твердых частиц. Благодаря особой конструкции гидравлических частей обеспечивается бесшумная работа оборудования. Гидравлическая часть моделей изготовлена из нержавеющего стального проката, штампованного холодным способом, что формирует высокую степень надежности насосов, устойчивости к коррозии и окислению. Современные системы защиты и конструкция оборудования исключают опасность работы вхолостую и риск замораживания. Для запуска насосов нет необходимости полного заполнения водой. Двойное уплотнение на валу с масляной камерой обеспечивает защиту двигателя от попадания воды внутрь и формирует дополнительную защиту от работы вхолостую. Высокую эффективность работы обеспечивает надежный электродвигатель мощностью 0.75 кВт при напряжении 220 В. Насосы способны создавать напор от 19 до 49,5 м и подачу от 1 до 4,5 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»