ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda MXV 40-819/C

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Эксплуатационные ограничения: Температура жидкости от -15°C до +110°C. Температура жидкости от -15°C до +120°C (для MXV 50). Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для MXV 50 с овальными фланцами).

Производительность
от 5 до 13 м³/ч

Напор
от 99 до 206 м

Мощность
7.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

В числе ведущих преимуществ модельного ряда многоступенчатых многоядерных вертикальных насосов Calpeda MXV 40-819/C — возможность смазывания направляющих втулок самой перекачиваемой жидкостью, что формирует высокую степень надежности механизма, его долговечную работу без сбоев в эксплуатации. Конструкция оборудования представляет собой моноблок, где всасывающий и подающий раструбы расположены на одном валу и имеют одинаковый диаметр. Надежный электродвигатель работает с пониженным уровнем шума. Мощность двигательной системы моделей — 7.5 кВт, напряжение — 380 В. Напор оборудования от 99 до 206 м. Оно обеспечивает производительность от 5 до 13 м³/ч. Многоступенчатые насосы Calpeda MXV 40-819/C работают с чистыми жидкостями, не имеющими в своем составе химически-агрессивных компонентов к материалам, из которых изготовлено оборудование, а также исключают наличие в перекачиваемом составе волокнистых и твердых включений. Ведущий материал составляющих компонентов — хромоникелевая нержавеющая сталь, которая имеет высокую степень устойчивости к коррозийным процессам и окислению. Данный факт формирует длительность рабочего ресурса оборудования линейки. Кроме того, бесперебойное функционирование насосов обеспечивает наличие современных систем защиты от перепадов напряжения в сети, защиты по уровню масла и пр.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»