ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Calpeda NGX 6/22/A

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от 0°C до +35°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар.

Производительность
от 0.5 до 8.4 м³/ч

Напор
от 24.5 до 45 м

Мощность
1.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

testЛинейка модельного ряда струйных центробежных самовсасывающих насосов Calpeda NGX 6/22 широко используется для осуществления подъема жидкостей, которые в своем составе содержат определенную долю воздуха или газа. Кроме того, оборудование прекрасно зарекомендовало себя в выполнении работы установок, действие которых основано на функционировании мощной водонапорной струи. Также модели осуществляют увеличение давления в распределительных системах, выполняют подачу как чистой воды, так и жидкости с небольшой долей загрязнения. Оборудование имеет компактную, прочную конструкцию, которую удобно перемещать, устанавливать и эксплуатировать. Высокая степень надежности насосов формируется за счет изготовления всех ведущих комплектующих из качественной нержавеющей стали. При этом рабочее колесо выполнено из латуни. В числе конструктивных преимуществ линейки — наличие встроенного инжектора и самозаливной системы, которые формируют оптимальную работу насосов в любых условиях. Двигатель моделей мощностью 1,5 кВт при напряжении 380 В оснащен современными системами защиты, что определяет его длительный рабочий ресурс. Он способен формировать напор от 24,5 до 45 м и подачу от 0,5 до 8,4 м³/ч.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»