ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Calpeda NM 25/200A/B

**Количество оборотов:** 2900 об/мин
**Напряжение:** 380В
**Материал:** Чугун
**Область применения:** Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи, Аквапарки и бассейны
**Эксплуатационные ограничения:** Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180). Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

**Производительность**
от 3 до 16.8 м³/ч

**Напор**
от 38.9 до 50.3 м

**Мощность**
3 кВт

**Напряжение**
380 В

## Описание

Модельный ряд моноблочных центробежных насосов Calpeda NM 25/200A/B получил широкое распространение в реализации большого перечня задач водоснабжения различных направлений промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной отрасли и быта. Оборудование прекрасно зарекомендовало себя в выполнении ирригационных работ, осуществлении функционирования установок теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции, а также противопожарных устройств. Конструкция насосов линейки представляет собой моноблок, где двигатель и насос имеют прямое соединение и один общий вал. Каналы для жидкости спроектированы с учетом обеспечения минимального уровня шума при работе насоса. В конструкции моделей создана идеальная динамика движения жидкости в зоне соединения между рабочим колесом и корпусом насоса, что позволяет снизить потери и увеличить КПД. Бесперебойную работу оборудования обеспечивает надежный, экономичный электродвигатель, который разработан по инновационной технологии и справляется даже с задачами повышенной сложности. Его мощность составляет 3 кВт, напряжение — 380 В. Напор оборудования — от 38,9 до 50,3 м, производительность — от 3 до 16,8 м³/ч. Составляющие насосов выполнены из чугуна, бронзы и высококачественной нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии и окислению.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru




С уважением,
ООО «Гидроальянс»