ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Calpeda NRM 50D/A

**Количество оборотов:** 2900 об/мин
**Напряжение:** 220В
**Материал:** Чугун
**Область применения:** Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания
**Эксплуатационные ограничения:** Непрерывный режим эксплуатации. Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар. Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

**Производительность**
от 6 до 13.2 м³/ч

**Напор**
от 6 до 11 м

**Мощность**
0.45 кВт

**Напряжение**
220 В

## Описание

testМодели центробежных инлайн насосов Calpeda NRM 50D/A пользуются повышенным спросом среди одноименных товаров. Их популярность сформирована высокими показателями надежности и широкого спектра функциональных возможностей. Оборудование прекрасно зарекомендовало себя в реализации нужд водоснабжения промышленного сектора и быта. Также оно успешно справляется с задачами по осуществлению работы установок теплоснабжения, кондиционирования и циркуляции. Насосы способны работать с жидкостями широкого температурного диапазона. Данную функциональную возможность обеспечивает изготовление составляющих оборудования их высококачественных современных материалов, таких как хромовая и хромоникелевая сталь, чугун, латунь. Надежный экономичный электродвигатель осуществляет бесперебойное функционирование насосов линейки даже в условиях повышенных нагрузок. Мощность двигателя моделей составляет 0.45 кВт, напряжение — 220 В. Оборудование способно создавать напор от 6 до 11 метров. Его производительность - от 6 до 13,2 м³/ч. Насосы линейки имеют компактную конструкцию, которую удобно устанавливать даже в ограниченном пространстве. Геометрия рабочего колеса разработана таким образом, чтобы формировать максимально высокий КПД и наилучшую всасывающую способность.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru




С уважением,
ООО «Гидроальянс»