ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara 3SV04

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 1.2 до 4.4 м³/ч

Напор
от 10.1 до 27.7 м

Мощность
0.37 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели вертикальных многоступенчатых насосов Lowara 3SV04 имеют современную компактную конструкцию, которая проста в установке и эксплуатации. Оборудование оснащено надежным трехфазным 2-х (~ 2900 об/мин) полюсным асинхронным электродвигателем номинальной мощностью 0.37 кВт с частотой 50 ГЦ и напряжением 380 В. Большим преимуществом насосов серии Lowara 3SV04 является наличие 4 рабочих колес, которые обеспечивают бесперебойное функционирование оборудования даже в условиях повышенных нагрузок. Модель Lowara 3SV04 выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и чугуна. Эти материалы прекрасно защищают от возникновения процессов коррозии и окисления, а также создают высокую степень устойчивости к внешним механическим повреждениям. Насосы серии Lowara 3SV04 отличаются высокой производительностью. Они выдают давление от 10,1 до 27,7 метров при подаче от 1,2 до 4,4 м3/ч. Кроме того, универсальность оборудования определяется его способностью работать с температурами широкого диапазона: от -30 до +120 градусов. Корпус насоса оснащен муфтами для установки манометров со стороны всасывающего и напорного фланцев. Модели серии Lowara 3SV04 испытаны в соответствии со стандартом ISO 9906. Они имеют самые высокие показатели качества и производительности в своем классе.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»