ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara 4GS05T

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 1.8 до 5.4 м³/ч

Напор
от 15 до 42 м

Мощность
0.55 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели скважинных насосов Lowara 4GS05T относятся к серии GS. Их номинальная подача жидкости — от 1,8 до 5,4 м3 /час. Бесперебойную работу оборудования обеспечивает надежный, экономичный электродвигатель трехфазной версии 4OS мощностью 0.55 кВт, частотой 50 Гц, напряжением 380 В. Максимальное число включений в час с равномерным интервалом — 30. Максимальная температура воды, омывающей двигатель — 35 градусов. Оборудование серии Lowara 4GS05T выдает напор от 15 до 42 м при 2850 об/мин. Глубина погружения для насосов с двигателями 4OS — до 300 м с кабелем соответствующей длины. Концентрация песка в перекачиваемой жидкости может достигать 150 г/м3. Литая нержавеющая сталь, из которой выполнены ведущие составляющие оборудования, устойчива к коррозии и окислению, что создает длительный рабочий ресурс насосов серии Lowara 4GS05T. Кроме того, высокая степень надежности достигается и наличием шестигранного вала, который обеспечивает надежное крепление рабочего колеса. Встроенный обратный клапан предотвращает обратный поток жидкости и смягчает гидравлические удары. Это создает защиту рабочих колес и диффузоров. Насосы Lowara 4GS05T имеют компактную конструкцию и небольшой вес, что создает удобство перемещения и эксплуатации оборудования.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»