ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara BG 9

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 1.2 до 3.9 м³/ч

Напор
от 28.6 до 41.1 м

Мощность
0.9 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модельный ряд моноблочных центробежных самовсасывающих насосов Lowara BG 9 оснащен трехфазным двухполюсным двигателем мощностью 0.9 кВт, частота — 50 Гц, напряжение 380 В. Оборудование реализует подачу жидкости от 1,2 до 3,9 м3/ч, напор — от 28,6 до 41,1 м, максимальное рабочее давление 8 бар. Насосы могут поднимать воду на расстояние 8 м. Широкий диапазон температур перекачиваемых жидкостей, от – 10 до + 40 градусов, позволяет реализовывать оборудованию большой перечень задач. Модели Lowara BG 9 прекрасно справляются с подачей воды в различных направлениях деятельности, осуществляют повышение давления в распределительных сетях, реализуют ирригационные процессы, могут применяться для выполнения процессов мойки, сбора дождевой воды, реализации работы бассейнов и фонтанов. Насосы Lowara BG 9 выполнены из высококачественных надежных материалов нового поколения, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям. Материал корпуса оборудования, рабочего колесо, сальниковой камеры — нержавеющая сталь, диффузор и эжектор сделаны из технополимера, торцевое уплотнение представлено керамикой, гайки — никелированной латунью. Компактная конструкция проста в установке и эксплуатации. Насосы Lowara BG 9 имеют длительный рабочий ресурс и неприхотливы в обслуживании.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»