ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **08.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara CEA 80/5

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 1.8 до 6 м³/ч

Напор
от 21 до 30 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели моноблочных одноступенчатых центробежных насосов Lowara CEA 80/5 относятся к серии CEAM. Они предназначены для выполнения широкого спектра задач водоснабжения, орошения и циркуляции жидкости в различных направлениях промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальной отрасли. Насосы Lowara CEA 80/5 оснащены энергоэффективным асинхронным, трехфазным, двухполюсным двигателем с расходом от 1,8 до 6 и частотой 50 Гц, напряжением 380. Мощность двигателя 0.75кВт. Размер рабочего колеса оборудования — 33. Большую прочность насосов обеспечивает торцевое уплотнение с керамическими кольцами, уплотнительные кольца — NBR, оставшиеся детали сделаны из нержавеющей стали AISI 304. Эти материалы устойчивы к коррозии и окислению, что создает продолжительный рабочий ресурс моделей. Насосы серии Lowara CEA 80/5 относятся к FPM версии. Оборудование Lowara CEA 80/5 реализует подачу жидкости от 1,8 до 6 м3/час, напор — от 21 до 30 метров при максимальном рабочем давлении до 8 бар. Температура перекачиваемой жидкости составляет от +10 до +85 градусов. В числе достоинств моделей Lowara CEA 80/5 можно отметить компактность конструкции, в которой гидравлическая часть насоса имеет прямое соединение с двигателем, что создает оптимальные мощности при работе и исключает их потери.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»