ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara CEAM 210/5

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 7.2 до 18 м³/ч

Напор
от 23.1 до 28.2 м

Мощность
1.85 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Модели моноблочных одноступенчатых центробежных насосов Lowara CEAM 210/5 относятся к серии CEAM. Они предназначены для выполнения широкого спектра задач водоснабжения, орошения и циркуляции жидкости в различных направлениях промышленности, сельского хозяйства и жилищно-коммунальной отрасли. Насосы Lowara CEAM 210/5 оснащены энергоэффективным асинхронным, однофазным, двухполюсным двигателем с расходом от 7,2 до 18 и частотой 50 Гц, напряжением 220. Мощность двигателя 1.85кВт. Размер рабочего колеса оборудования — 33. Большую прочность насосов обеспечивает торцевое уплотнение с керамическими кольцами, уплотнительные кольца — NBR, оставшиеся детали сделаны из нержавеющей стали AISI 304. Эти материалы устойчивы к коррозии и окислению, что создает продолжительный рабочий ресурс моделей. Насосы серии Lowara CEAM 210/5 относятся к FPM версии. Оборудование Lowara CEAM 210/5 реализует подачу жидкости от 7,2 до 18 м3/час, напор — от 23,1 до 28,2 м при максимальном рабочем давлении до 8 бар. Температура перекачиваемой жидкости составляет от +10 до +85 градусов. В числе достоинств моделей Lowara CEAM 210/5 можно отметить компактность конструкции, в которой гидравлическая часть насоса имеет прямое соединение с двигателем, что создает оптимальные мощности при работе и исключает их потери.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»