ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara DIWA 11

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 6 до 22.5 м³/ч

Напор
от 4 до 13.4 м

Мощность
1.1 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Модельный ряд погружных дренажных насосов Lowara DIWA 11 — это оборудование для разнообразных применений. Оно оснащено сухим однофазным двухполюсным двигателем, который охлаждается самой перекачиваемой жидкостью, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. Мощность электродвигателя составляет 1.1 кВт, частота — 50 Гц, напряжение 220 В. Насосы Lowara DIWA 11 работают с минимальным уровнем перекачиваемой жидкости в 25 мм, диаметр твердых включенных частиц при этом может достигать 8 мм. Оборудование выдает напор от 4 до 13,4 метров, подача составляет от 6 до 22,5 м3/час. В числе достоинств моделей Lowara DIWA 11 можно отметить наличие современной системы уплотнения DRIVELUB SEAL SYSTEM. Это значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования и характеристики его надежности. Кроме того, покрытие диска износа полиуретановым эластомером обеспечивает высокую степень устойчивости к коррозии и окислению. Насосы Lowara DIWA 11 оснащены установленным поплавковым выключателем, что позволяет им функционировать в автоматическом режиме. Надежность работы создает и наличие тепловой защиты от перегрузок в случае нестабильного напряжения в электрической сети. Модели укомплектованы кабелем питания H07RN-F длиной 10 м. Максимальная глубина погружения насосов — 7 м.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»