ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara DLVM 100

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 3 до 30 м³/ч

Напор
от 3.7 до 10.1 м

Мощность
1.1 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Модельный ряд погружных дренажных насосов Lowara DLVM 100 представлен версиями с одноканальным рабочим колесом, размер которого 100 мм. Оборудование выполнено из надежных современных материалов, обеспечивающих высокую степень устойчивости к коррозии и окислению. Так, материалом корпуса насоса выступает чугун ASTM Class 25, рабочего колеса, крышки лабиринтного уплотнителя, корпуса двигателя — нержавеющая сталь AISI 304, торцевые уплотнения сделаны из углеграфита, а кабельный ввод — из латуни. Версии Lowara DLVM 100 оснащены однофазным двухполюсным электродвигателем номинальной мощностью 1.1 кВт с частотой в 50 ГЦ и напряжением 220 В. Оборудование выдает напор от 3 до 30 м, подачу — от 3,7 до 10,1 м3/ч. Максимальный диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости для насосов Lowara DLVM 100 составляет — 45 мм. Преимущество моделей — возможность работы не только с загрязненной водой, но и с жидкостями, которые имеют волокнистые включения. Широту функционала оборудования Lowara DLVM 100 обеспечивает его способность работать с жидкостями достаточно высоких температур: до +50 градусов с полным погружением и до +25 градусов с частичным. Длительность рабочего ресурса насосов Lowara DLVM 100 создается не только качественными материалами исполнения и надежным электродвигателем, но и наличием системы защиты от перепадов напряжения в сети и тепловых перегрузок.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»