ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara DNM 115

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Дренаж и канализация

Производительность
от 1.5 до 15 м³/ч

Напор
от 6.4 до 15.6 м

Мощность
0.6 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Номинальная мощность моделей серии погружных дренажных насосов Lowara DNM 115 — 0.6 кВт. Высокие выходные данные напора (от 6,4 до 15,6) и подачи (от 1,5 до 15) обеспечивает надежный однофазный асинхронный двухполюсной двигатель нового поколения. Частота — 50 ГЦ, напряжение — 220 В. Оборудование прекрасно справляется с задачами по осушению затопленных котлованов и территорий, организации орошения с забором воды из естественных водоемов. Универсальность моделей Lowara DNM 115 обусловлен и тем фактом, что они способны работать с жидкостями различного температурного диапазона: +50 градусов при полном погружении, +25 при частичном. Длительность рабочего ресурса создается за счет наличия современных систем защиты от перегрузок, перепадов напряжения в сети и возможных перегревов. Торцевое уплотнение защищено от песка лабиринтным уплотнителем. Версии Lowara DNM 115 оснащены открытым рабочим колесом со стойким к абразиву покрытием из резины. Размер этой рабочей части — 115 мм. Материалами ведущих составляющих оборудования выступает качественная нержавеющая сталь AISI 304, AISI 303, AISI 316, чугун ASTM Class 25, латунь и углеграфит. Они устойчивы к коррозии и окислению. Модели Lowara DNM 115 способны перекачивать жидкости с диаметром твердых включений до 5 мм. В комплекте имеется кабель питания H07RN-F с вилкой.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»