ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara DOMO 7VXT

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи, Дренаж и канализация

Производительность
от 4.8 до 15.6 м³/ч

Напор
от 2 до 7.1 м

Мощность
0.55 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Линейка погружных дренажных насосов Lowara DOMO 7VXT представлена специализированными версиями. Бесперебойную работу оборудования обеспечивает трехфазный двухполюсной энергоэффективный двигатель мощностью 0.55 кВт. Частота — 50 Гц, напряжение — 380В. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35 градусов. Модели могут работать на глубине погружения до 5 метров. Они оснащены кабелем питания H07RN-F с вилкой. Составляющие версий выполнены из материалов нового поколения. Материалом рабочего колеса выступает технополимер PBT. Преимущество моделей Lowara DOMO 7VXT — наличие усовершенствованной системы уплотнения, которая полностью изолирует двигатель и создает надежную защиту от попадания воды внутрь, что обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Насосы данной модели работают в интервале производительности — от 4,8 до 15,6 м3/ч, при этом напор водяного столба от 2 до 7,1 метров. Кроме того, повышенные характеристики надежности формируются и за счет наличия в моделях линейки установленного поплавкового выключателя для автоматической работы, встроенного конденсатора и защиты от тепловых перегрузок, перегревов и перепадов напряжения в сети.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»