ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara DOMO GRI 11T

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи, Дренаж и канализация

Производительность
от 0.9 до 6.6 м³/ч

Напор
от 9.5 до 23.5 м

Мощность
1.1 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Серия погружных дренажных насосов Lowara DOMO GRI 11T представлена специализированными версиями, которые оснащены новым высокоэффективным, надежным режущим механизмом. Он беспрепятственно перемалывает даже твердые и волокнистые включения диаметром до 25 мм. Бесперебойную работу оборудования Lowara DOMO GRI 11T обеспечивает трехфазный двухполюсной энергоэффективный двигатель мощностью 1.1 кВт. Частота — 50 Гц, напряжение — 380 В. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35 градусов. Модели Lowara DOMO GRI 11T могут работать на глубине погружения до 5 метров. Они оснащены кабелем питания H07RN-F с вилкой. Составляющие версий Lowara DOMO GRI 11T выполнены из материалов нового поколения. Материалом рабочего колеса выступает технополимер PBT, режущего механизма —особопрочная разновидность стали. Преимущество моделей Lowara DOMO GRI — наличие усовершенствованной системы уплотнения, которая полностью изолирует двигатель и создает надежную защиту от попадания воды внутрь, что обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Насосы данной модели работают в интервале производительности — от 0,9 до 6,6 м3/ч, при этом напор водяного столба от 9,5 до 23,5 метров. Кроме того, повышенные характеристики надежности создаются и за счет наличия в моделях Lowara DOMO GRI 11T установленного поплавкового выключателя для автоматической работы, встроенного конденсатора и защиты от тепловых перегрузок, перегревов и перепадов напряжения в сети.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»