ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara ESHE 65-250/40

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 316
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 32 до 69 м³/ч

Напор
от 13 до 19.3 м

Мощность
4 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели одноступенчатых центробежных насосов Lowara ESHE 65-250/40 представлены насосами с адаптером, оснащены напорным патрубком DN 65 и имеют номинальный диаметр рабочего колеса 250 мм. Энергоэффективный 4-полюсной (~ 1450 об/мин) электродвигатель модели WEG IE3 прекрасно справляется со своими задачами даже в сложных эксплуатационных условиях. Мощность оборудования — 4 кВт, частота —50 Гц, напряжение — 380 В. Материалы корпуса и составляющих насосов Lowara ESHE 65-250/40 надежно защищают от образования процессов коррозии и окисления. Корпус изготовлен из штампованной нержавеющей стали, рабочее колесо — из литой нержавеющей стали, механическое уплотнение – из керамики. Серия Lowara ESHE 65-250/40 характеризуется высокими показателями производительности и напора. При низком энергопотреблении производительность оборудования составляет от 32 до 69 м3 /час, напор — от 13 до 19,3 метров. Максимальное рабочее давление моделей — 12 бар. Широкий температурный режим перекачиваемых жидкостей (от -10 до +120 градусов) значительно расширяет спектр функциональных возможностей насосов линейки. Составляющие компактной конструкции подлежат легкой сборке и разборке, что обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания оборудования серии.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»