ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara LNES 80-250/55

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Жилые и офисные здания

Производительность
от 22 до 97 м³/ч

Напор
от 13.8 до 21.5 м

Мощность
5.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Модели циркуляционных насосов Lowara LNES 80-250/55 пользуются повышенным спросом, как у специалистов различных отраслей водоснабжения, так и у рядовых потребителей. В числе ведущих конструктивных особенностей оборудования можно отметить оснащение переходной муфтой при номинальном диаметре патрубка DN 80 с диаметром рабочего колеса 250 мм. Данная конструкция обеспечивает повышенные показатели производительности в условиях интенсивных нагрузок. Модели Lowara LNES 80-250/55 оснащены 4-полюсным (~ 1450 об/мин) двигателем WEG IE3 мощностью 5,5 кВт. Он работает с частотой 50 Гц при напряжении 380 В. Высокую надежность конструкции обеспечивает наличие чугунного корпуса и чугунного рабочего колеса. Торцевое уплотнение насосов представлено карбидом кремния. Модели Lowara LNES 80-250/55 осуществляют подачу жидкости от 22 до 97 м3 /час при напоре от 13,8 до 21,5 м. Универсальность оборудования создает его способность перекачивать воду различных температур от – 25 до +120 градусов, давление — 16 бар. Стабильная работа двигателя обеспечивается наличием степени защиты EN 60034-5. Компактность и простота конструкции насосов серии Lowara LNES 80-250/55 создает удобство их эксплуатации и обслуживания.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»