ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **11.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara NSCE 65-160/22

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Аквапарки и бассейны

Производительность
от 23 до 87 м³/ч

Напор
от 5.9 до 10.7 м

Мощность
2.2 кВт

Напряжение
380 В

Описание

В числе ведущих преимуществ моделей одноступенчатых горизонтальных центробежных насосов Lowara NSCE 65-160/22 — оснащение современными энергоэффективными, высокопроизводительными 4-полюсными (~1450 об/мин) двигателями WEG IE3 мощностью 2.2 кВт. Номинальный диаметр нагнетательного патрубка данного модельного ряда — DN65, диаметр рабочего колеса — 160 мм. Корпус версий изготовлен из чугуна, рабочее колесо представлено чугунным вариантом, а торцевые уплотнения — карбидом кремния, что обеспечивает высокую надежность оборудования и его устойчивость к процессам коррозии и окисления. Спектр функциональных возможностей моделей Lowara NSCE 65-160/22 расширяет тот факт, что насосы способны работать с жидкостями широкого температурного диапазона: от – 25 до +140 градусов. Оборудование выдает напор от 5,9 до 10,7 метров, максимальная подача при этом составляет от 23 до 87 м3/ч, давление – до 16 бар. Допустимая температура рабочей среды — до + 40 градусов. Модели серии Lowara NSCE 65-160/22 показывают лучший гидравлический и электрический КПД в своем классе, они характеризуются легкостью управления, установки и простотой обслуживания, что значительно экономит эксплуатационные затраты. Высокие показатели энергоэффективности оьеспечивает оснащение современным модулем управления HYDROVAR, который осуществляет точную регулировку скорости в соответствии со сложившимися потребностями.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»