ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **10.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara NSCS 80-250/55

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Аквапарки и бассейны

Производительность
от 38 до 111 м³/ч

Напор
от 13.9 до 18.3 м

Мощность
5.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание

В числе ведущих преимуществ моделей одноступенчатых горизонтальных центробежных насосов Lowara NSCS 80-250/55 — оснащение современными энергоэффективными, высокопроизводительными 4-полюсными (~1450 об/мин) двигателями WEG IE3 мощностью 5.5 кВт. Номинальный диаметр нагнетательного патрубка данного модельного ряда — DN80, диаметр рабочего колеса — 250 мм. Корпус версий изготовлен из чугуна, рабочее колесо представлено чугунным вариантом, а торцевые уплотнения — карбидом кремния, что обеспечивает высокую надежность оборудования и его устойчивость к процессам коррозии и окисления. Спектр функциональных возможностей моделей Lowara NSCS 80-250/55 расширяет тот факт, что насосы способны работать с жидкостями широкого температурного диапазона: от – 25 до +140 градусов. Оборудование выдает напор от 13,9 до 18,3 метров, максимальная подача при этом составляет от 38 до 111 м3/ч, давление – до 16 бар. Допустимая температура рабочей среды — до + 40 градусов. Модели серии Lowara NSCS 80-250/55 показывают лучший гидравлический и электрический КПД в своем классе, они характеризуются легкостью управления, установки и простотой обслуживания, что значительно экономит эксплуатационные затраты. Высокие показатели энергоэффективности оьеспечивает оснащение современным модулем управления HYDROVAR, который осуществляет точную регулировку скорости в соответствии со сложившимися потребностями.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»