ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara PM 60

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 220В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 1.2 до 3.72 м³/ч

Напор
от 16 до 60 м

Мощность
1.1 кВт

Напряжение
220 В

Описание

Версии одноступенчатых вихревых насосов Lowara PM 60 используются для перекачки холодных и горячих жидкостей, которые не содержат твердых примесей и абразивных компонентов. Оборудование реализует повышение давления в распределительных сетях, осуществляет подачу воды, обеспечивает работу систем отопления, моечных установок, выполняет ирригационные процессы. Модели Lowara PM 60 оснащены однофазным двухполюсным двигателем, который создает мощность 1.1 кВт, напряжение — 220 В, частоту — 50 Гц, давление — до 8 бар. Оборудование работает с пониженным уровнем шума. Lowara PM 60 реализуют подачу от 1,2 до 3,72 м3/ч, напор — от 16 до 60 метров. Универсальность оборудования и повышенный спрос на данные версии обеспечивается и их возможностью работать с жидкостями широкого температурного диапазона: от -10 до +80 градусов при температуре окружающей среды до +40 градусов. Корпус насоса, кронштейн и рабочее колесо выполнены из бронзы, торцевые уплотнения керамические, заливная гайка сделана из латуни. Эти материалы устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям, чем создает длительный рабочий ресурс оборудования Lowara PM 60. В числе преимуществ версий можно отметить компактность конструкции и простоту эксплуатации. Насосы легко устанавливаются и обслуживаются.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»