ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Lowara SC407T

Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Частные дома и коттеджи

Производительность
от 2.4 до 7.5 м³/ч

Напор
от 16.5 до 42.8 м

Мощность
0.75 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Версии погружных скважинных насосов Lowara SC407T представлены эффективными решениями, которые используются для реализации бытовых и профессиональных задач водоснабжения. Надежный экономичных трехфазный двухполюсной двигатель мощностью 0.75 кВт обеспечивает подачу от 2,4 до 7,5 м3/ч и напор от 16,5 до 42,8 м при 2850 об/мин. При этом частота составляет 50 Гц, а напряжение 380 В. Защита от перегрузок обеспечивается пользователем и устанавливается в шкафу управления, что значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования. Предельно допустимое отклонение напряжения от номинального: ±5%. Класс изоляции: F. Модели Lowara SC407T могут работать на глубине погружения до 20 метров с кабелем соответствующей длины. Кабель — H07RN-F. Допустимая концентрация песка в перекачиваемой жидкости достигает 25 г/м3 при диаметре твердых включений до 2,5 мм. Максимальная температура воды, омывающей двигатель при непрерывном эксплуатационном режиме, составляет + 40 градусов. К конструктивным преимуществам моделей Lowara SC407T можно отнести работу в горизонтальном положении. Компактная, моноблочная конструкция оборудования проста в установке, эксплуатации и обслуживании. Ведущие составляющие насосов Lowara SC407T выполнены из качественной нержавеющей стали нового поколения AISI 304, которая имеет высокую степень устойчивости к коррозии и окислению.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»